


XTREME HR

Eficiencia extrema en ACS



127,6%
RENDIMIENTO EN ACS

**100 HASTA
100 METROS
DE CHIMENEA**



La caldera Xtreme HR se adapta a condiciones desafiantes en cualquier vivienda, gracias a que se pueden instalar **hasta 100 metros de chimenea de doble flujo**.

Rendimiento del 127,6% en ACS gracias a su tecnología Confort Plus, compuesta por:

RECUPERADOR PASIVO DE CALOR

- ▶ **Extrae el calor de los humos evacuados**, y este se aprovecha para **calentar el agua para ACS y calefacción**.



- ▶ Construido en **acero inoxidable con revestimiento de titanio**.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

- ▶ Diseñado para soportar el paso del tiempo, el intercambiador dispone de **2 circuitos separados** para garantizar una **óptima transferencia de calor**.
- ▶ Con **doble serpentín de cobre** para ACS y calefacción.





► Xtreme HR, Hybrid Ready

La caldera Xtreme HR está preparada para su hibridación con un equipo de aerotermia, ya sea en el momento de la instalación o en un futuro.



Ahorrando
hasta un 70%
 en consumo de gas



Reduciendo las
 emisiones de CO₂



Mejorando la
 clasificación
 energética



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA Y OTRAS SOLUCIONES DE HIBRIDACIÓN A TU COMERCIAL DE SALTOKI

DATOS TÉCNICOS XTREME HR

		24	30	36
AGUA CALIENTE SANITARIA				
Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 25,1	3,6 – 30,5	3,6 – 32,7
Umbral grifo	l/min	2		
ΔT 25 °C	l/min	15,3	18,7	20,3
ΔT 35°C	l/min	11	13,3	14,5
Temperatura ACS	° C	55		
CALEFACCIÓN				
Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 18,7	3,6 – 23,7	3,6 – 27,0
Salida nominal	kW	4,0 – 18,2	4,0 – 23,1	4,0 – 26,6
Presión máx. agua caliente	bares	2,5		
Temperatura máx. agua caliente	° C	90		
DATOS ELÉCTRICOS				
Tensión de red	V	230		
Clase de protección	IP	IPX4D		
Producción registrada: plena carga	W	115		
Producción registrada: en espera	W	2		
PESO Y DIMENSIONES				
Altura	mm	766	766	826
Anchura	mm	450		
Profundidad	mm	277		
Peso	kg	33	33	36